





VIEW A–A



VIEW B–B

TERMINAL	1P2	1J2	TERMINAL
2S18	202E	1	202D
2S18	203E	2	203D
2S19	228D	3	228C
2S19	229D	4	229C
2RT14	222C	5	222B
2RT14	223C	6	223B
2RT15	230C	7	230B
2RT15	231C	8	231B
2RT11	206C	9	206B
2RT11	207C	10	207B
2RT18	210C	11	210B
2RT18	211C	12	211B
2U43	2P5–2	13	41W
2U43	2P5–3	14	142D
2U43	2P5–1	15	143D
2U5	2P4–2	16	41V
2U5	2P4–3	17	140D
2U5	2P4–1	18	141D
2S6	208D	19	208C
2S6	209D	20	209C
2S40	212D	21	212C
2S40	213D	22	213C
4S41	242C	23	242B
4S41	243C	24	243B
		25	
		26	
		27	
		28	

ECN SC5404

27–NOV–07

J. MEYER

THIS DRAWING IS PROPRIETARY AND SHALL NOT BE COPIED OR ITS CONTENTS DISCLOSED TO OUTSIDE PARTIES WITHOUT THE WRITTEN CONSENT OF TRANE

DRAWN BY: S. ALLEN © TRANE DATE: 02–09–00

DO NOT SCALE PRINT

THIRD ANGLE PROJECTION

2307–8350

SHEET 1 of 1

REV C

VERTICAL AIR CONDITIONER


COMMERCIAL SELF–CONTAINED

UPPER 37 PIN CPC CONNECTOR

200, 460V/60HZ/3PH

SCWG, SIWG, SCRG, SIRG 20–35 TON

EXT	ITEM	PART NAME	MATERIAL	DRAWING, PART OR MATERIAL NO
	1	CAP; 37 PIN CPC CONNECTOR		X19200233260
	2	SOCKET; CPC CONNECTOR		X19200329010
	3	PLUG; 37 PIN CPC CONNECTOR		X19200233040
	4	RECEPTACLE; 37 PIN CPC CONNECTOR		X19200233090
	5	PIN; CPC CONNECTOR		X19200328010



WARNING
HAZARDOUS VOLTAGE!
DISCONNECT ALL ELECTRIC POWER INCLUDING REMOTE DISCONNECTS AND FOLLOW LOCK OUT AND TAG PROCEDURES BEFORE SERVICING. INSURE THAT ALL MOTOR CAPACITORS HAVE DISCHARGED STORED VOLTAGE. UNITS WITH VARIABLE SPEED DRIVE, REFER TO DRIVE INSTRUCTIONS FOR CAPACITOR DISCHARGE.
FAILURE TO DO THE ABOVE BEFORE SERVICING COULD RESULT IN DEATH OR SERIOUS INJURY.

AVERTISSEMENT
TENSION DANGEREUSE!
COUPER TOUTES LES TENSIONS ET OUVRIR LES SECTIONNEURS A DISTANCE, PUIS SUIVRE LES PROCEDURES DE VERROUILLAGE ET DES ETIQUETTES AVANT TOUTE INTERVENTION. VERIFIER QUE TOUS LES CONDENSATEURS DES MOTEURS SONT DECHARGES. DANS LE CAS D'UNITES COMPORTANT DES ENTRAINEMENTS A VITESSE VARIABLE, SE REPORTER AUX INSTRUCTIONS DE L'ENTRAINEMENT POUR DECHARGER LES CONDENSATEURS.
NE PAS RESPECTER CES MESURES DE PRECAUTION PEUT ENTRAENER DES BLESSURES GRAVES POUVANT ETRE MORTELLES.

ADVERTENCIA
¡VOLTAJE PELIGROSO!
DESCONECTE TODA LA ENERGIA ELÉCTRICA, INCLUSO LAS DESCONEXIONES REMOTAS Y SIGA LOS PROCEDIMIENTOS DE CIERRE Y ETIQUETADO ANTES DE PROCEDER AL SERVICIO. ASEGÚRESE DE QUE TODOS LOS CAPACITORES DEL MOTOR HAYAN DESCARGADO EL VOLTAJE ALMACENADO. PARA LAS UNIDADES CON EJE DE DIRECCIÓN DE VELOCIDAD VARIABLE, CONSULTE LAS INSTRUCCIONES PARA LA DESCARGA DEL CONDENSADOR.
EL NO REALIZAR LO ANTERIORMENTE INDICADO, PODRÍA OCASIONAR LA MUERTE O SERIAS LESIONES PERSONALES.

NOTICE
USE COPPER CONDUCTORS ONLY!
UNIT TERMINALS ARE NOT DESIGNED TO ACCEPT OTHER TYPES OF CONDUCTORS.
FAILURE TO DO THE ABOVE COULD RESULT IN EQUIPMENT DAMAGE.

AVIS
N'UTILISER QUE DES CONDUCTEURS EN CUIVRE!
LES BORNES DE L'UNITÉ NE SONT PAS CONÇUES POUR RECEVOIR D'AUTRES TYPES DE CONDUCTEURS.
FAIRE DÉFAUT À LA PROCÉDURE CI-DESSUS PEUT ENTRAÎNER DES DOMMAGES À L'ÉQUIPEMENT.

AVISO
¡UTILICE ÚNICAMENTE CONDUCTORES DE COBRE!
LAS TERMINALES DE LA UNIDAD NO ESTÁN DISEÑADAS PARA ACEPTAR OTROS TIPOS DE CONDUCTORES.
NO SEGUIR LAS INSTRUCCIONES ANTERIORES PUEDE PROVOCAR DAÑOS EN EL EQUIPO.